



Norcool CU- 900

Norcool har 30 års erfaring med utvikling og produksjon av kjøleaggregater. Vi leverer i dag kompakte kjøleaggregat, splittaggregat, samt aggregat for vinrom og vinkjeller. Aggregatet plasseres i utsparing/hull i veggen mellom kjølerommet og det rommet der varm side av aggregatet skal plasseres. Valg av aggregat er avhengig av rommet størrelse, så ta kontakt med oss eller forhandler for ytterligere råd og veiledning.



Produktfordeler CU- 900:

CU- 900 er et stort veggaggregat som ofte blir benyttet til store selvbygde rom og til mindre kommersielle kjølerom.

Teknisk informasjon om Norcool CU- 900



Energiforbruk: Ca. 0,670 kWh ved drift



Kapasitet: Opptil 20.000 liter



Belysning: Lysstoffrør 15W



Termostatinnstilling: 3-12 °C (forhåndsinnstilt 5°C)



For integrering: JA



Vekt: 39 kg netto

Utvendige mål:	B590 x H690x D535 mm
Lysåpning, størrelse utsparing:	B550 x H650 mm
Maks veggtykkelse:	230 mm
Min. avstand til tak på kald side:	200 mm
Min. avstand til tak på varm side:	500 mm
Belysning:	Lysstoffrør 15W
Kapasitet:	Opptil 20.000 liter (20m3)
Termostatinnstilling:	3-12 °C (forhåndsinnstilt til 5°C)
Omgivelses temperatur:	10- 27 °C
Vekt:	Netto 39 kg
Avriming:	Automatisk
Kondensvann:	Til avløp
Isolasjon:	CFC- fritt polyuretanskum
Varmeavgivelse:	Ca. 1,120 kWh/ 24h
Kuldeproduksjon:	Kompressor
Kjølemiddel:	R134A
Volt/ hz:	220-230V AC 50 Hz
Energiforbruk:	Ca. 0,670 kWh ved drift
Nettledningslengde:	2,5 m